



OPRAVY KOMUNIKACÍ - EFEKTIVNĚ

DICORONA - spárové řezačky s odsáváním

DICORONA 258 Spárová pila Dicorona 258 je velmi obratný stroj vyvinutý pro speciální nasazení při řezání indukčních smyček (dopravní a světelná signalizace) a všude tam, kde je potřeba se vyhnout mokrému řezu s ohledem na technologický postup.

Pila je velmi kompaktní a velmi dobře se udržuje v přímce řezu. Její suchý řez má řadu výhod oproti řezu s použitím vody jako chladicího media.

Po suchém řezu nemáte znečištěnou a mokrou frézovanou drážku, ani vozovku. Integrované odsávání prachu zajišťuje čistou a suchou spáru, do které je možno ihned vkládat a zalívat indukční smyčku. Hospodárny řez se speciálním kotoučem, je zajištěn v černých površích, tedy živici a asfaltu.

Zářez do vozovky je proveden elektrohydraulicky a vysunutí kotouče z řezu je provedeno elektro - rychloposuvem.

Řezaný materiál - moučka je pomocí integrovaného odsávání a dvojitého cyklonu ukládán do nádoby, kterou je možno opatřit igelitovým pytlíkem. Speciální kotouče pro suchý řez jsou v nabídce diamantových nástrojů. Pila je osazena 2 válcovým benzinovým motorem o výkonu 16,2 kW / 22 koní.

motor: 2 válcový s el. startérem - výkon: 16,2 kW / 22HP
průměr řezného kotouče: 350mm - maximální hloubka řezu: 100mm
otáčky: 3600 /min - pracovní rychlost: cca 5m/min. - váha: 255kg
zářez do vozovky: elektrohydraulicky

DICORONA 473 Spárová pila Dicorona 473 je velmi obratný stroj vyvinutý pro speciální nasazení při řezání indukčních smyček (dopravní a světelná signalizace) a všude tam, kde je potřeba se vyhnout mokrému řezu s ohledem na technologický postup.

Pila je velmi kompaktní a velmi dobře se udržuje v přímce řezu. Její suchý řez má řadu výhod oproti řezu s použitím vody jako chladicího media.

Po suchém řezu nemáte znečištěnou a mokrou frézovanou drážku, ani vozovku. Integrované odsávání prachu zajišťuje čistou a suchou spáru, do které je možno ihned vkládat a zalívat indukční smyčku. Hospodárny řez se speciálním kotoučem, je zajištěn v černých površích, tedy živici a asfaltu.

Zářez do vozovky je proveden elektrohydraulicky a vysunutí kotouče z řezu je provedeno elektro-rychloposuvem.

Řezaný materiál - moučka je pomocí integrovaného odsávání a dvojitého cyklonu ukládán do nádoby, kterou je možno opatřit igelitovým pytlíkem. Speciální kotouče pro suchý řez jsou v nabídce diamantových nástrojů.

motor: Deutz 2 válcový s el. startérem (F2L2011) - výkon: 22 kW / 30HP
průměr řezného kotouče: 350mm - maximální hloubka řezu: 100mm
otáčky: 3600 /min - váha: 580kg - zářez do vozovky: elektrohydraulicky



DICORONA 473




DICORONA 473



DICORONA 258



DICORONA 258



princip indukční smyčky



BL Diamond s.r.o.
diamantové nástroje a stavební technika

Husova 7/41
419 01 DUCHCOV
Tel.: (+420) 417 835 400
FAX: (+420) 417 835 200
E-mail: info@bld.cz

**INOVACE
GARANCE
SERVIS**

www.bld.cz