

Základní technické informace stativů FLEIKA

	KF 250	KF 400	KF 600	KF 700	KF 1000
Maximální průměr korunky	250mm	400mm	600mm	700mm	1000mm
Maximální délka korunky	590mm	690mm	1090mm	1010mm	1080mm
Délka vrtného sloupku	820mm	1000mm	1400mm	1400mm	1470mm
Váha	16kg	26kg	37kg	43kg	65kg
Rozměry základny	330x200	360x250	410x300	410x300	580x525
Celková výška	950mm	1140mm	1540mm	1540mm	1650mm
Maximální výkon motoru	3,3kW	5,3kW	5,3kW	7,5kW	8,0kW
Maximální točivý moment motoru	200Nm	400Nm	400Nm	400Nm	700Nm
Přípevnění vzpěry	M12	M16	M16	M16	M20
Posun na jedno otočení křížem	71mm	34mm	34mm	7,3mm	4,4mm
Posun při použití převodovky	27mm			8,9mm	10,5mm
Převodový poměr	1:11	1:20	1:20	1:51/1:21	1:51/1:21
Možnost polohování	60°-0-60°	60°-0-60°	60°-0-60°	60°-0-60°	60°-0-60°

Maximální průměr vrtání s motory s roztečí 115mm (za krk)

	KF 250	KF 400	KF 600	KF 700	KF 1000
Bez distančního kusu	310mm	350mm	360mm	380mm	430mm
Distanní kus 90mm		490mm	500mm	520mm	
Distanční kus 170mm		630mm	640mm	660mm	
Rychlo výměnný distanční kus 50mm	410mm	430mm	440mm	460mm	
Rychlo výměnný distanční kus 170mm		630mm	640mm	660mm	

Maximální průměr vrtání s motory s roztečí 150mm (za desku)

	KF 250	KF 400	KF 600	KF 700	KF 1000
Bez distančního kusu	380mm	400mm	400mm	430mm	500mm
Distanní kus 90mm		540mm	540mm	560mm	
Distanční kus 170mm		700mm	700mm	720mm	
Rychlo výměnný distanční kus 50mm	480mm		500mm	520mm	
Rychlo výměnný distanční kus 170mm			700mm	720mm	
Rychlo výměnný distanční kus 200mm					1000mm
Rychlo výměnný distanční kus 300mm					1200mm
Rychlo výměnný distanční kus 400mm					1400mm



BL Diamond s.r.o.
diamantové nástroje a stavební technika

náměstí Klášterní 3
417 05 Osek u Duchcova
Tel.: (+420) 417 835 400
FAX: (+420) 417 835 200
E-mail: info@bld.cz

INOVACE
GARANCE
SERVIS

www.bld.cz